

# 10 仕様

2017年12月現在

項目	内容	
商品名	てるコーチ L (AS-500)	
制御方式	32ビット マイクロコントローラ	
録音方式	12ビット 22050Hz サンプリングによる PCM 方式 (WAV ファイル互換)	
録音容量	約 30 分 X20 チャンネル	
録音媒体	SDHC カード (4GB) ※専用品	
再生装置	内蔵スピーカ方式	
外部出力	RCA ジャック (出力レベル: 約 1.3Vp-p、負荷インピーダンス: 10K Ω以上)	
内蔵スピーカ入力	2W	
ヒューズ	3A (Φ 5.2mm)	
電源	入力電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	最大: 6W
外形寸法	180 (W) × 165 (D) × 78 (H) mm	
重量	約 1.8kg (AC コード含む)	
使用環境	温度 0 ~ 40℃	
電話機	株式会社ノーザンブルー製 (NB-10B)	
延長電話コード	6 極 2 芯電話モジュラーコード (両端ストレートプラグ付)	
オプション	キャリングケース	

※外観・仕様は、改善のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

## ご相談・修理窓口のご案内

まず、「故障かなと思ったら」でお調べください。

それでも解決しない場合や、その他ご相談については下記までお問い合わせください。

てるコーチお客さま相談センター

**TEL : 087-805-9778**

平日 9:00 ~ 18:00

〒761-0101 香川県高松市春日町 1709-6